

# Technisches Merkblatt

# DKA KlebEx

## Klebeband- und Kunstharzlöser, Fassadenfarben- und Graffitientferner

Kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar

### Einsatzgebiete

DKA KlebEx ist ein biologisch abbaubarer Dispersionsfarbenentferner. Er löst Klebeband, Kunstharzputz und entfernt Graffiti. DKA KlebEx greift keine Metalle, Glas, Holz, Steine und Eloxal an. Bei Lacken, Gummi und Kunststoffen ist eine Versuchsfläche anzulegen.

### Eigenschaften

DKA KlebEx löst u.a. (Gewebe-) Klebeband, Klebstoff, Kunstharz, Fassaden- und Binderfarbe, Graffiti, Tiefgrund, Bootsacklasur, Siloxan, Spritzrauhfaser, flüssige Folien (ausgehärtet), Rasant- und Leichtspachtel oder Rollputz.

### Daten

Farbe: farblos | Form: flüssig | Temperatur: frostbeständig  
Verbrauch: je nach Verschmutzung/Anwendung  
Gefahrenklasse: keine | pH-Wert: nicht bestimmt

### Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist frostbeständig.

### Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Wieder ausgehärtete Farben sind Bauschutt.

### Verarbeitung

#### Klebeband lösen, Graffiti entfernen:

DKA KlebEx aufsprühen, mit einem Lappen oder einem Naturpinsel auftragen. Nach 1 - 5 Minuten die Fläche mit einem Lappen oder einer Naturbürste mit Wasser abwaschen. Bei größeren Flächen kann DKA KlebEx mit einem Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät abgewaschen werden.

#### Dispersionsfarbe entfernen:

Fassadenfläche in Teilflächen aufteilen, DKA KlebEx vorzugsweise mit einem Naturpinsel oder einem Deckenquast auftragen. Nach der Einwirkzeit kann die angelöste Farbe bei glatten Flächen mit einer Spachtel abgenommen werden. Die restlichen Farbrückstände können mit etwas kaltem Wasser und einer Naturbürste entfernt werden. Bei rauen Untergründen kann mit einem Hochdruckgerät mit kaltem Wasser gearbeitet werden.

Es sollten nur Bürsten und Pinsel aus Naturmaterial verwendet werden. Der Arbeitsgang muss innerhalb der Teilflächen immer von unten nach oben durchgeführt werden. Bei mehreren Farbschichten kann eine zweimalige Anwendung erforderlich sein. Abgespülte Farbpartikel mittels Malerfließ oder entsprechendem Filter von der Reinigungsflüssigkeit trennen.

### Sicherheitshinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für eine gute Lüftung sorgen. Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Die Gebinde sind vorsichtig zu öffnen, da bei längerer Standzeit oder bei Wärmeeinwirkung ein Überdruck in den Gebinden entstehen kann.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.

**DKA**

Deutsche Klebeband- und  
Bauwaren-Agentur GmbH

Deutsche Klebeband- und Bauwaren-Agentur GmbH · Technologiepark 1 · 91522 Ansbach  
Tel.: (09 81) 487 515 08 · Fax: (09 81) 487 515 09 · info@deutsche-klebeband.de · [www.deutsche-klebeband.de](http://www.deutsche-klebeband.de)